

CARESOJOINT*

3 à 15 mm

EMPLOI

MORTIER À GÂCHER À BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR LA RÉALISATION DE JOINTS DE CARRELAGE EN FORTE LARGEUR 3 À 15 MM. HYDROFUGÉ, IL S'UTILISE EN MURS ET SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

QUALITÉ

- Facile à l'emploi,
- Jointoiement de tous carreaux céramiques et similaires,
- Pour travaux neufs et rénovation.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur : les carreaux de faïence, les supports déformables, les sols chauffants électriques (PRE), les supports gelés ou en cours de dégel, les supports chauds ou en plein soleil, les supports trempés ou sous pluie battante.
- Température comprise entre +5°C et +35°C, pour effectuer la pose.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grès cérames vitrifiés ou porcelainés,
- Grès cérame,
- Terres cuites*,
- Mosaïque de pâte de verre,
- Marbres*,
- Pierres naturelles* (granit, calcaire...).

* pour ces revêtements, un essai préalable de tachabilité est conseillé.

CONSOMMATION

- Consommations indicatives en kg de poudre /m²:

FORMAT CARREAUX	Épaisseur carreaux en mm	Joint de 3 mm	Joint de 5 mm	Joint de 15 mm
5 x 5 cm	5	1,080	1,800	5,400
10 x 10 cm	6	0,650	1,080	3,240
20 x 20 cm	7	0,380	0,630	1,890
30 x 30 cm	7	0,250	0,420	1,260
45 x 45 cm	9	0,216	0,360	1,080
60 x 60 cm	10	0,180	0,300	0,900



**SOLS ET MURS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
HYDROFUGE
PISCINE**



*Dans la limite des stocks disponibles

9,99 € HT

11,98 € TTC

10,99 € HT

13,18 € TTC



Existe également en
Caresojoint souple*

JCG.25